



# Danmarks bedste!

## Betyder opvaskeresultatet noget for dig, så se her!

### KEN DW hætteopvaskemaskiner er nr. 1 og 2 på Dansk Energis Spareliste

KEN DW 412 og KEN DW 410 opvaskemaskinerne er på Dansk Energis Spareliste testet til at have de bedste opvaskeresultater. Begge modeller hører derudover til blandt opvaskemaskiner med absolut laveste energi- og vandforbrug.

Opvaskemaskinerne er blevet testet på 13 forskellige målepunkter, hvor KEN DW hætteopvaskemaskinerne, på alle punkter, kom ud af testen med resultater langt bedre end gennemsnittet. Målepunkterne er bl.a. vaske- og skylletemperaturer, antal tallerkener og tid pr. vask mm.



Tænk på miljøet hver gang du vasker op og anvend en KEN DW hætteopvaskemaskine

Spar på driftsomkostningerne med det lave forbrug af energi og vand

Alle besparelser opnås uden at gå på kompromis med opvaskeresultaterne. KEN DW hætteopvaskemaskiner vasker dit service rent allerede første gang!



# Tekniske informationer

## KEN DW 410 tekniske informationer

<b>Kurvedimensioner:</b>	Firkantede 500 x 500 mm (kan også anvende 460x460 mm kurve). Runde Ø 540 mm.
<b>Vaskeareal:</b>	(BxDxH): 600x540x400 mm (volumen inde i maskinen).
<b>Vaske- og skyllesystem:</b>	Roterende vaske- og skyllearme.
<b>Arbejdshøjde:</b>	800-100 mm (formonteret til 900 mm).
<b>Skyllévandsforbrug pr. vask:</b>	2,4 ltr.
<b>Maks. dysetryk vaskesystem:</b>	5 mVS.
<b>Vasketankens indhold:</b>	30 ltr.
<b>Maks. vandtryk (statistisk):</b>	8 bar.
<b>Eltilslutning:</b>	Standard: 3x400 V+N+J/50 Hz 5x2,5 mm <sup>2</sup> . Specielle spændinger efter opgave.
<b>Tilslutningseffekt/forsikring:</b>	Standard: 9,9 kW/16 Amp. speciel effekt efter opgave.
<b>Varmelegmer:</b>	Standard: Vaske- og skylletanke - 9 kW
<b>Vandtilslutning:</b>	3/4" RG.

<b>Temperatur tilgangsvand:</b>	Maks. 60 °C. Kan tilsluttes koldt vand.
<b>Afløb:</b>	Ø 50 mm (gulv afløb).
<b>Betjening:</b>	Trykknappanel med 2 programmer: 110/170 sek. Justerbare.
<b>Hættmateriale:</b>	Formstøbt polyurethan-integralskum.
<b>Farve, standard:</b>	RAL nr. 7021 (antrazitgrå). Farve alternativer efter opgave.
<b>Overfladetemperatur:</b>	Hætte maks. 45 °C.
<b>Afspændingsdosering:</b>	Indbygget.
<b>Forberedt til flydende/fast sæbe:</b>	Ja.
<b>VA-godkendelse:</b>	Ja.
<b>Styring:</b>	Processor: Programforløb, skylletemperatur og fejltjekter vises på display.
<b>Ekstraudstyr:</b>	Automatisk dosering af flydende sæbe Dampopvarmning Udsugningsstuds, tilslutningsstuds og styring Afløbspumpe Afløbspumpe med automatisk vandskift

## KEN DW 412 tekniske informationer

<b>Kurvedimensioner:</b>	Firkantede 500 x 500 mm (kan også anvende 460x460 mm kurve). Runde Ø 540 mm.
<b>Vaskeareal:</b>	(BxDxH): 600x540x400 mm (volumen inde i maskinen).
<b>Vaske- og skyllesystem:</b>	Roterende vaske- og skyllearme.
<b>Arbejdshøjde:</b>	800-100 mm (formonteret til 900 mm).
<b>Skyllévandsforbrug pr. vask:</b>	2,4 ltr.
<b>Maks. Dysetryk vaskesystem:</b>	5 mVS/9mVs.
<b>Vasketankens indhold:</b>	30 ltr.
<b>Min. vandtryk (flydetryk):</b>	2 bar ved 15 l/min. (NBI+0,8 bar ved tilslutning af afkalkningsfilter) Ved mindre anvendes trykstigningspumpeanlæg eller trykløst skyllesystem.
<b>Maks. vandtryk (statistisk):</b>	8 bar.
<b>Eltilslutning:</b>	Standard: 3x400 V+N+J/50 Hz 5x2,5 mm <sup>2</sup> . Specielle spændinger efter opgave.
<b>Tilslutningseffekt/forsikring:</b>	Standard: 9,9 kW/16 Amp. speciel effekt efter opgave.
<b>Varmelegmer:</b>	Standard: Vaske- og skylletanke - 9 kW
<b>Vandtilslutning:</b>	3/4" RG.

<b>Temperatur tilgangsvand:</b>	Maks. 60 °C. Kan tilsluttes koldt vand.
<b>Afløb:</b>	Ø 50 mm (gulv afløb).
<b>Betjening:</b>	Trykknappanel med 4 programmer: 110/170/290/650 sek. Justerbare.
<b>Hættmateriale:</b>	Formstøbt polyurethan-integralskum.
<b>Farve, standard:</b>	RAL nr. 7021 (antrazitgrå). Farve alternativer efter opgave.
<b>Overfladetemperatur:</b>	Hætte maks. 45 °C.
<b>Afspændingsdosering:</b>	Indbygget.
<b>Automatisk dosering af flydende sæbe:</b>	Indbygget pumpe og styring til alle sæbetyper.
<b>Forberedt til fast sæbe:</b>	Ja.
<b>Udsugning:</b>	Påbygget rustfri udsugningsstuds i højre side, tilslutningsstuds og styring.
<b>VA-godkendelse:</b>	Ja.
<b>Styring:</b>	Processor: Programforløb, skylletemperatur og fejltjekter vises på display.
<b>Ekstraudstyr:</b>	Dampopvarmning Afløbspumpe Afløbspumpe med automatisk vandskift KEN Netcom Trykløst skyllesystem Kondensering af aftræksluft